

DONTENWILL AG

Release Notes



be Portal Release Notes 7.1.0

Inhalt

- Migrationsrelevante Änderungen 3
- Technischer Eingriff notwendig3
- Neue Features..... 4
- Fehlerbehebungen 5
- Technische Änderungen..... 6

Migrationsrelevante Änderungen

 Hier werden *Features*, *Fehlerbehebungen* und *Technische Änderungen* aufgelistet, die beim Update besondere Beachtung erfordern.

Technischer Eingriff notwendig

Thema	Release Notes	Schlüssel
Anwendungsframework	Korrektur für Umgebungsvariablen des OData-Proxy. Wenn der OData-Proxy genutzt wird, muss die Umgebungsvariable <i>BENG_ODATA_PROXIES_0_BASEPATH</i> zu <i>BENG_ODATA_PROXIES_0_BASEPATH</i> umbenannt werden.	FRD-2850
Anwendungsframework	Die Weiterleitung der be GUI an den MQTT Broker wurde angepasst. Der be GUI Stack und der MQTT Stack müssen neu installiert werden. Wenn bereits individuelle nginx Konfigurationen verwendet werden, müssen diese erneut angewendet werden. <pre>cd \$HOME/dowi_stacks rm -rf be-gui rm -rf mqtt git add . && git commit -m 'Anpassung be GUI und MQTT' beng install <provision-type> -n --mqtt --version X.X.X</pre>	FRD-2835

2 Vorgänge

Neue Features

Thema	Release Notes	Schlüssel
Anwendungsframework	Das Handling von <i>\$include</i> in Packages wurde verbessert: Fehlende oder fehlerhafte Objektdateien führen nun nur noch zu einer Warnung, während alle passenden Dateien automatisch inkludiert werden. Falls eine Datei gleichzeitig explizit in der <i>be_package.install.yml</i> definiert ist, wird ein Validierungsfehler ausgelöst.	FRD-2825
Anwendungsframework	Nicht unterstützte Dateiformate werden im <i>DocumentViewer</i> nun besser sichtbar gekennzeichnet.	FRD-2824
Anwendungsframework	Es ist nun möglich, innerhalb eines Templates Standardwerte für Platzhalter zu definieren. Dadurch müssen Platzhalter nicht mehr bei jeder Nutzung explizit gesetzt werden, sofern sie einen Standardwert über das Template erhalten.	FRD-2790
Anwendungsframework	Das Custom Control kann nun auf einen Theme-Wechsel reagieren.	FRD-2776
Standard	Die <i>beng-cli install</i> - Funktion wurde um die Möglichkeit erweitert, das Subnet konfigurierbar zu machen.	FRD-2760
Workflow Automation	Zusätzliche Workflow-Logs werden nun im Admin-Bereich angezeigt.	FRD-2820
Workflow Automation	Eine neue Bundle-Übersicht wurde eingeführt, die die Anzeige und Bearbeitung von Bundles sowie der darin enthaltenen Dokumente ermöglicht.	FRD-2814
Workflow Automation	E-Mail-Import-Logs werden nun als eigenständige Entities abgelegt, um die Nachverfolgung von Problemfällen zu erleichtern.	FRD-2810

8 Vorgänge

Fehlerbehebungen

Thema	Release Notes	Schlüssel
Anwendungsframework	EntityGrids und TreeLists mit Array als Datenquelle laden die Daten nur noch neu, wenn sich das Array geändert hat.	FRD-2849
Anwendungsframework	Es wurde die Nutzbarkeit von Pages und des Navigationsmenüs bei Mobilgeräten verbessert.	FRD-2797
Anwendungsframework	Es wurde ein Fehler behoben, durch den das Schema fälschlicherweise das Feld <i>data</i> unter dem Command <i>action.\$page</i> als verpflichtend angesehen hat.	FRD-2796
Anwendungsframework	Es wurde ein Fehler behoben, der die Nutzung der Eigenschaft <i>collapsible</i> in Gruppen von Entitätsdefinitionen unterbunden hat.	FRD-2793
Anwendungsframework	Es wurde ein Fehler behoben, der die Nutzung der Eigenschaft <i>flow</i> in Gruppen von Entitätsdefinitionen unterbunden hat.	FRD-2791
Datenreplikation	Ein Fehler wurde behoben, der seit der be-portal Version 7.0.0 die Durchführung einer Vollreplikation verhindert hat.	FRD-2855

6 Vorgänge

Technische Änderungen

Thema	Release Notes	Schlüssel
Anwendungsframework	Die Weiterleitung der be GUI an den MQTT Broker wurde angepasst. Der be GUI Stack und der MQTT Stack müssen neu installiert werden. Wenn bereits individuelle nginx Konfigurationen verwendet werden, müssen diese erneut angewendet werden. <pre>cd \$HOME/dowi_stacks rm -rf be-gui rm -rf mqtt git add . && git commit -m 'Anpassung be GUI und MQTT' beng install <provision-type> -n --mqtt --version X.X.X</pre>	FRD-2835
Anwendungsframework	Korrektur für Umgebungsvariablen des OData-Proxy. Wenn der OData-Proxy genutzt wird, muss die Umgebungsvariable <i>BENG_ODATA_PROXIES_0_BASEPATH</i> zu <i>BENG_ODATA_PROXIES_0_BASEPATH</i> umbenannt werden.	FRD-2850
Anwendungsframework	Einführung eines zusätzlichen Caching-Mechanismus zur Reduzierung der Systemlast.	FRD-2857
Standard	Einige Standardoberflächen wurden für eine erleichterte Bedienung vereinheitlicht.	FRD-2727

4 Vorgänge

**Sie haben
Fragen?
Kontaktieren
Sie uns!**



www.dontenwill.de



kontakt@dontenwill.de



+49 89 23 11 48 -35



LinkedIn Dontenwill

**auf Zukunft
programmiert**